



Honda CRF300L RALLY **CRF300L Rally ABS**

- **Jauns garākas takts 286 cm³ dzinējs rada par 10% lielāku jaudu un par 18% lielāku griezi**
- **Par 4 kg mazāka pašmasa nozīmē 13% uzlabojumu jaudas un svara attiecībā**
- **Jauns rāmis, garāka gājiena balstiekārta, augstāks klīrenss, pārskatīta stūres ģeometrija un braukšanas pozīcija uzlabo vadāmību apvidū un veiklību**
- **Jauni, precīzi LCD displeji abiem modeļiem**
- **Papildus 2,7 l degvielas ietilpība CRF300 RALLY, kā arī paaugstināts komforts tālos braucienos un pazemināts sēdekļa augstums**

CRF250L, kas visā Eiropā tika izlaists 2012. gadā, ir klusi un konsekventi pierādījis vieglās, divējādas darbības formulas visaptverošo vērtību un pievilcību. 2017. gadā tam pievienojās CRF250 RALLY, kas demonstrēja “tieši no Dakaras” izskatu un koncentrējās uz lielākas distances piedzīvojumiem. 2021. modeļu gadā tiek veikti ievērojami jauninājumi abiem motocikliem, ko atbalsta jauns, lielākas jaudas dzinējs, kas tagad ir uzstādīts ievērojami vieglākā šasijā, nodrošinot ievērojamu 13% uzlabojumu jaudas un svara attiecībā.

286 cm³, EURO5 atbilstošais, ar šķidrumu dzesējamais DOHC 4 vārstu viena cilindra dzinējs rada maksimālo jaudu 20,1 kW pie 8500 apgr./min, un, pateicoties garākai taktij, pilnībā par 18% lielāku maksimālo griezi 26,6 Nm pie 6500 apgr./min (no 18,2 kW pie 8500 apgr./min un 22,6 Nm pie 6750 apg./min). Dzinēja “elpošana” ir uzlabota, pateicoties jaunajam ieplūdes laikam un pārskatītajai gaisa ieplūdes un izplūdes sistēmai. Īsākas pirmo piecu pārnesumu attiecības pastiprina palielinātā griezes momenta un jaudas priekšrocības, savukārt 6. ir garāks, lai atvieglotu kreisēšanu lielā ātrumā. Palīg-/slīdošais sajūgs tagad pārvalda aizmugurējo riteni un piedāvā par 20% mazāku slodzi uz sviru.

Pārveidots tērauda daļēji dubultais rāmis, alumīnija kronšteins un apakšējais jūgs ir galvenie 4 kg svara zaudēšanas faktori, un tiem ir pārskatīts stingrības līdzsvars ar lielāku sānu elastību, lai nodrošinātu labāku atgriezenisko saiti un sajūtas. Stūres ģeometrija ir detalizēti pielāgota līdzās garāka gājiena balstiekārtai (10 mm priekšā/20 mm aizmugurē CRF300L un 10 mm priekšā CRF300 RALLY) un paaugstinātam klīrensam.

885 mm CRF300 RALLY platais, ar gumijām uzstādītais sēdeklis tagad ir par 10 mm zemāks; degvielas tvertnes tilpums palielināts par 2,7 l līdz 12,8 l. Stūrē ir iekšējie atsvari, lai samazinātu vibrāciju, kāju kāpšļi ir papildināti ar gumijas ieliktniem, savukārt LED indikatori tagad ir uzstādīti elastīgi, lai nodrošinātu izturību.

Kopumā CRF300L un CRF300 RALLY joprojām ir ārkārtīgi praktiski, visu spējīgi, divējāda lietojuma motocikli pēc sākotnējās formulas. Un, pateicoties visiem 2021. gada uzlabojumiem, tie ir vairāk nekā jebkad gatavi jebkuram izaicinājumam – no tuvākās

apkaimes līdz ceļojumam apkārt pasaulei.



Krāsas



Extreme Red



Extreme Red

Tehniskie dati



2024 CRF300L RALLY

Dzinējs	Skidrumdzeses 4-taktu 4-vārstu DOHC viencilindra
Tips	
Kubātūra (cm ³)	286cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	76 x 63mm
Kompresijas pakāpe	10,7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	20,1kW/8500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments	26,6Nm/6500min-1 (95/1/EC)

Nm/apgr.min	
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2230mm
Platums (mm)	920mm
Augstums (mm)	1415mm
Riteņu bāze (mm)	1455mm
Sēdekļa augstums (mm)	885mm
Klīrenss (mm)	275mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	12,8L
CO2 izmeši (g/km)	73
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,1
Riepas	
Priekšējā	80/100-21 51P
Aizmugurējā	120/80-18 62P
Rāmis	
Dakšas leņķis	27,5°

2024 CRF300L RALLY

	109mm
Svars	153kg
Apgriešanās rādiuss	2,3m

Cenrādis



	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2024 CRF300L RALLY	20,1kW/8500min ⁻¹ (95/1/EC)	26,6Nm/6500min ⁻¹ (95/1/EC)	7 452,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.