

Honda CB650R

2024 CB650R

CB650R retro minimālismam ir jauns izskats. Jauns priekšējais lukturis, radiatora apšuvums, braucēja/pasažiera sēdeklis, aizmugures bloks un aizmugurējais lukturis piešķir dinamiskāku enerģiju, savukārt degvielas tvertne joprojām ir spēcīgs elements virs skaistā četrcilindru dzinēja.

Jaunais 5 collu pilnkrāsu TFT ekrāns ir paredzēts nolasāmībai saulainās dienās, un tam ir Honda RoadSync savienojamība. To pārvalda ar jaunu, ērti lietojamu, izgaismotu četrvirzienu pārslēgšanas slēdzi uz kreisā roktura, un tagad braucējs var baudīt detalizētu navigāciju ekrānā papildus citām viedtālruņa funkcijām.

Veiktspēja ir nemainīga: 70 kW maksimālā jauda ar 63 Nm griezi ir labi skaitļi ielu motociklam, un klasiskais 4 cilindru rindā "uzrāviens" un augsto apgriezienu maksimālā jauda ir sena Honda vizītkarte. A2 kategorijas vadītāja apliecības īpašniekiem ir pieejama 35 kW opcija.

Jaunais Honda E-Clutch, kas CB650R ir pieejams kā papildaprīkojums, novērš nepieciešamību izmantot sajūga sviru, lai pārslēgtu pārnesumu uz augstāku vai zemāku.

Šasija ir tāda pati kā iepriekš un ir ideāli komplektēta kā pilsētas kvartāliem, tā līkumotiem lauku ceļiem. Tērauda rombveida rāmis nodrošina pamata stingrību, savukārt 41 mm Showa SFF-BP USD priekšējā dakša un Showa aizmugurējais amortizators nodrošina augstas kvalitātes piekares kontroli. Četru virzuļu radiālā stiprinājuma priekšējie bremžu suporti darbojas ar 310 mm peldošiem diskiem, un lietie alumīnija diski aprīkoti ar 120/70-ZR17 priekšējo un 180/55-ZR17 aizmugurējo riepām.





















Krāsas



MAT JEANS BLUE



MAT DIM GRAY



MAT LAUREL GREEN



PEARL SMOKY GRAY



CANDY



MAT GUNPOWDER



MAT LAUREL GREEN



PEARL SMOKY GRAY E-CLUTCH



CANDY CHROMOSPHERE RED E-CLUTCH



MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC E-CLUTCH

Tehniskie dati

	2024 CB650R E-CLUTCH	2024 CB650R
Dzinējs		
Tips	Šķidrumdzeses 4-taktu 16-vārstu DOHC R-4	
Kubatūra (cm3)	649cm3	
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 46mm	
Kompresijas pakāpe	11,6: 1	
Max. Jauda kW/apgr.min	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	
Max griezes moments Nm/apgr.min	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana	
Starters	Elektriskā	
Transmisija		
Pārnesumkārba	6-pārnesumi	
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde	
Izmēri (GxPxA)		
Garums (mm)	2130mm	
Platums (mm)	780mm	
Augstums (mm)	1075mm	
Riteņu bāze (mm)	1450mm	
Sēdekļa augstums (mm)	810mm	
Klīrenss (mm)	150mm	
Degvielas tvertnes tilpums (l)	15,4L	
CO2 izmeši (g/km)	112	
Degvielas patēriņš (l/100km)	4,9	
Balstiekārta		
Priekšējā	41 mm Showa Separate Function front Fork Big Piston (SFF-BP) USD dakša	
Aizmugurējā	Monoshock amortizators ar 10 pakāpēs regulējamu priekšslodzi, 43,5 mm gājiens	
Riepas		
Priekšējā	120/70-ZR17M/C (58W)	
Aizmugurējā	180/55-ZR17M/C (73W)	
Bremzes		
Priekšējā	2 kanālu; hidrauliskās divu disku 310 mm priekšā	
Aizmugurējā	hidrauliskās disku 240 mm aizmugurē	
Rāmis		
Dakšas leņķis	25,5°	

	2024 CB650R E-CLUTCH	2024 CB650R
	100mm	
Svars	207kg	205kg
Apgriešanās rādiuss	2,8m	



Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2024 CB650R E-CLUTCH	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 690,00
2024 CB650R	70kW/12,000min-1 (95/1/EC)	63Nm/9,500min-1 (95/1/EC)	9 190,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.