



## **Honda CB500X ABS**

### **Piedzīvojumu sajūta.**

No pilsētas ikdienas transportlīdzekļa līdz nedēļas nogales ceļotājam – 2022. gada modelis CB500X ir gatavs visam. Modeļa stils ir daudz asāks – tam piemīt spilgtāks piedzīvojumu tēls, kas atgādina Africa Twin modeli, tas ir papildināts ar garāku amortizācijas gājienu, vienas caurules amortizatoru ar augstas veiktspējas specifikāciju, uzlabotu braucēja ergonomiju un 19 collu priekšējo riteni.

Un, lai gan CB500X dzinējs uztur 35 kW maksimālo jaudu, kas nepieciešama A2 kategorijas vadītāja apliecības īpašniekam, tas tagad sasniedz par 4 % vairāk jaudas un griezes momentu starp 3000-7000 apgr./min, pateicoties ieplūdes, izplūdes un vārsta darbības laika uzlabojumiem. Jaunajam dubultās izplūdes slāpētājam ir uzlabots izplūdes skaņas tonis, un dzinējam tagad ir arī palīgsistēma slīdošam sajūgam.

LCD mērinstrumenti ietver pārnesuma pozīciju un augšup virziena pārslēgšanās indikatoru, un indikatoriem ir LED spuldzes, lai saskanētu ar pārējo apgaismojumu.

2022 Šasijas uzlabojumu klāstā ietilpst Showa 41 mm SFF-BP USD dakša, jauna, vieglāka aizmugures balstiekārta, vieglāki diski un jauni dubulti 296 mm priekšējie bremžu diski. Jauni degvielas iesmidzināšanas parametri uzlabo griezes momentu un sajūtas.





## Krāsas



Pearl Organic Green



Mat Gunpowder Black  
Metallic



Grand Prix Red



## Tehniskie dati

2022 CB500X ABS

<b>Dzinējs</b>	
Tips	Šķidrumsdzesē 4-taktu P-2
Kubatūra (cm <sup>3</sup> )	471cm <sup>3</sup>
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 66.8mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
<b>Transmisija</b>	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
<b>Izmēri (GxPxA)</b>	
Garums (mm)	2155
Platums (mm)	830
Augstums (mm)	1410(1445 high screen)
Riteņu bāze (mm)	1445
Sēdekļa augstums (mm)	830
Klīrenss (mm)	180
Degvielas tvertnes tilpums (l)	17,5
CO2 izmeši (g/km)	82
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,6
<b>Balstiekārta</b>	
Priekšējā	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Aizmugurējā	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
<b>Riepas</b>	
Priekšējā	110/80-R19M/C (58W)

## 2022 CB500X ABS

Aizmugurējā	160/60-R17M/C (69W)
Bremzes	
Priekšējā	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers
Aizmugurējā	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper
Rāmis	
Dakšas leņķis	27,5°
	108mm
Svars	199kg





## Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2022 CB500X ABS	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 250,00

\* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.