



Honda XL750 TRANSALP

Transalp XL750 ABS

Pilsētā vai visā pasaulē Honda pavisam jaunais XL750 Transalp turpina leģendārā oriģināla piedzīvojumus un ir gatavs jaunai braucēju paaudzei, kas vēlas braukt, lai kurp ceļš vestu. Tā astoņu vārstu paralēlais divu cilindru dzinējs nodrošina 67,5 kW un 75 Nm; Throttle By Wire (TBW) nodrošina 4 noklusējuma braukšanas režīmus, kā arī lietotāja opciju, 5 līmeņu Honda selektīvo griezes kontroli (HSTC) ar integrētu riteņu kontroli un 3 dzinēja bremzēšanas un jaudas līmeņus. Tērauda rāmim ir pilna Showa piekare: 43 mm SFF-CATM USD dakšas un aizmugurējais amortizators ar Pro-Link. Dubultie divu virzuļu suporti spēcīgi bremzē priekšējo riteni, un 21/18 collu diski aprīkoti ar riepām ar kameru. Premium specifikācijā ietilpst 5 collu krāsu TFT instrumentu displejs ar Honda viedtālruņa balss vadību, pilnu LED apgaismojumu, automātisko pagriezienu rādītāju izslēgšanu un straujas bremzēšanas uzmanības signāla (ESS) tehnoloģiju. Būs pieejama arī A2 kategorijas iespēja.





Krāsas



Ross White



Mat Iridium Gray Metallic



Mat Ballistic Black Metallic

Tehniskie dati

2024 XL750 TRANSALP

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzesē 4-taktu P-2
Kubatūra (cm ³)	755 cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	87 x 63,5mm
Kompresijas pakāpe	11,0:1
Max. Jauda kW/apgr.min	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2325mm
Platums (mm)	838mm
Augstums (mm)	1450mm
Riteņu bāze (mm)	1560mm
Sēdekļa augstums (mm)	850mm
Klīrenss (mm)	210mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	16,9L
CO ₂ izmeši (g/km)	103
Degvielas patēriņš (l/100km)	4,35
Balstiekārta	
Priekšējā	Showa 43 mm SFF-CA USD, 200mm gājiens
Aizmugurējā	Viena amortizatora, Pro-Link, 190mm gājiens
Diski	
Priekšējā	21 collu (nerūsējošais tērauds) disks ar spieķiem
Aizmugurējā	18 collu (nerūsējošais tērauds) disks ar spieķiem
Riepas	
Priekšējā	90/90-R21 M/C 54H
Aizmugurējā	150/70-R18 M/C 70H
Bremzes	
Priekšējā	Divi 310 mm x 4,5 mm aksiāla stiprinājuma "vilņu" disk, 2 virzuļu suporti

2024 XL750 TRANSALP

Aizmugurējā	Viens 256 mm x 6,0 mm “viļņu” disks tiek darbināts ar viena virzuļa suportu
Rāmis	
Dakšas leņķis	27°
	11mm
Svars	208kg
Apgriešanās rādiuss	2,6m



Cenrādis

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
2024 XL750 TRANSALP	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)	11 082,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.