



Honda CB125F CBS

CB125F - броская комбинация

Уникальные naked-мотоциклы Honda являются крайне популярными среди тех, кто любит яркий дизайн, спортивную динамику и маневренность в городском потоке. CB125F впитал в себя лучшие качества. Двигатель с электронным впрыском топлива проектировался для достижения большей мощности и крутящего момента, ради динамичной, уверенной и спокойной езды. Ему нет равных в плане экономии топлива, также как когда дело касается обслуживания - расходы очень малы. Поведение мотоцикла сводит к минимуму вредные выбросы, а двигатель вписывается в эко-нормы EURO-5.

Легкий корпус позволяет быстро реагировать и уверенно перемещаться в городском потоке. Большой и мощный передний тормоз гарантирует быструю остановку на любой поверхности и добавляет езде уверенности и стабильности. Дизайн байка делает его уникальным в своем роде. Мотоцикл обладает спортивным и узнаваемым европейским дизайном, который подчеркивает его характер. Комфортный и практичный даже при езде вдвоем, мотоцикл сочетает в себе высокое качество сборки и большое количество стильных дизайн-элементов, которые делают его предметом нескрываемой гордости владельца.





Цвета



Pearl Splendor Red



Pearl Cool White



Black



Технические данные

2022 CB125F CBS

Двигатель	
Тип	Одноцилиндровый, четырехтактный, двухклапанный типа ОНС с воздушным охлаждением
Рабочий объем, см ³	124см ³
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	50 x 63,1mm
Степень сжатия	10,0: 1
Мощность кВт/об.мин	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
Система подачи топлива	PGM-FI, электронный впрыск топлива
Стартер	Электрический
Трансмиссия	
Коробка передач	5-ступенчатая
Главная передача	Цепная передача с О-образными звеньями
Размеры (мм)	
Длина (мм)	2015mm
Ширина (мм)	750mm
Высота (мм)	1100mm
Межосевое расстояние (мм)	1280mm
Высота сиденья (мм)	790mm
Клиренс (мм)	160mm
Ёмкость топливного бака (л)	11L
Выбросы CO ₂ (г/км)	34
Расход топлива (л/100км)	1,5
Шины	
Впереди	80/100-18
Сзади	90/90-18

2022 CB125F CBS

Рама	
Угол продольного наклона телескопической вилки	26°
Ход подвески, мм	92,4mm
Собственная масса, кг	117kg
Радиус разворота	2,04



Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2022 CB125F CBS	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)	3 015,00

* Рекомендуемые розничные цены.