

Honda CB125F

CB125F



Pārdošanas rādītāji ir pietiekams apliecinājums Honda pieredzei radīt tādus motociklus, kurus ir viegli vadīt un uzturēt un kuri iedveš pārliecību un sniedz prieku gadiem ilgi. Neticami ražīgie Honda Naked motocikli ir guvuši milzīgus panākumus ceļotāju vidū, kas sajūsminās par to izskatu, sportisko sniegumu un izveicīgo manevrēšanas spēju pilsētas satiksmē. CB125F ir veiksmīgs visu labāko īpašību apvienojums. Izveidots iesācējiem, pilsētas satiksmei un ikvienam citam, kuru interesē pārvietošanās pa pilsētu uz diviem riteņiem, tas izceļas ar to, ka visām detaļām pievērsta tāda pati uzmanība kā visos citos lielākajos Honda motociklos. Ja citreiz 125cm³ motocikli ir veidoti tikai kā izmēģinājums lielākam un labākam, jeb arī kā funkcionējoši, bet diezgan parasti darba zirgi, tad CB125F ir radīts kā lolojums. Tā degvielas iešprices dzinējs tika veidots, lai nodrošinātu lielāku jaudu un apgriezienus patīkamai braukšanas sajūtai, kas uzlabo pašapziņu. Tā degvielas ekonomija ir neapstrīdama un apvienojumā ar minimālām apkopes prasībām padara uzturēšanas izmaksas neticami mazas. Tā darbošanās atstāj minimālu iespaidu uz vidi un bez problēmām atbilst EURO-3 emisiju līmeņa prasībām. Šasija ir viegla, padevīga un ar to ir prieks rīkoties pilsētas satiksmē. Lielas un spēcīgas priekšējās disku bremzes nodrošina pārliecinošu un pašapziņu veicinošu apstāšanos, kas papildina tā vispārējo drošības un stabilitātes izjūtu. Tā īpašais stils atšķir to starp pārējiem satiksmes dalībniekiem. Sportisks, spīdīgs, moderns, neapstrīdami Eiropiešs, kam piemīt stils un raksturs - tam nav līdzvērtīga šajā klasē. Komfortabls un praktisks, ar izcilu uzbūves kvalitāti, stilu un pārliecību, tas savam īpašniekam sagādā ilgstošu prieku un lepnumu.





Цвета



MAT MARVEL BLUE



BLACK



IMPERIAL RED
METALLIC



Технические данные

2024 CB125F

Dzinējs	
Tips	Gaisa dzeses, 4-taktu 2-vārstu OHC viencilindars
Kubatūra (cm ³)	124cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	50 x 63,1mm
Kompresijas pakāpe	10,0: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	5-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2015mm
Platums (mm)	750mm
Augstums (mm)	1100mm
Riteņu bāze (mm)	1280mm
Sēdekļa augstums (mm)	790mm
Klīrenss (mm)	160mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	11L
CO ₂ izmeši (g/km)	34
Degvielas patēriņš (l/100km)	1,5
Riepas	
Priekšējā	80/100-18
Aizmugurējā	90/90-18
Rāmis	
Dakšas leņķis	26°
	92,4mm
Svars	117kg
Apgriešanās rādiuss	2,04



Прейскурант

	Max. Jauda kW/apgr.min	Max griezes moments Nm/apgr.min	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2024 CB125F	8kW/7,500min-1 (95/1/EC)	10,9Nm/6,000min-1 (95/1/EC)	3 176,00

* Рекомендуемые розничные цены.