

# HONDA CB500 HORNET



# CB500 HORNET

Honda Hornet saimei pievienojas A2 kategorijai atbilstošs divu cilindru ielu motocikls ar agresīvu jaunu stilu un aerodinamikas uzlabojumiem, kas atbilst leģendārajam nosaukumam. 471 cm<sup>3</sup> dzinēja jauda un grieze atbilst maksimālajām A2 kategorijas prasībām – 35 kW un 43 Nm –, savukārt ECU atjauninājumi uzlabo paātrinājuma sajūtu, un Honda selektīvā griezes kontrole tagad ietilpst standarta aprīkojumā. Augstas kvalitātes šasijas specifikācijā ietilpst 41 mm Showa SFF-BP USD dakša, Showa aizmugures amortizators un priekšā divi diski ar četrus virzuļus suportiem. Pilnīgi jauns LED priekšējais lukturis nodrošina labāku redzamību naktī, savukārt jaunais 5 collu TFT ekrāns piedāvā Honda RoadSync viedtālruna savienojumu, ko darbina vienkāršots un izgaismots četrvirzienu pārslēgšanas slēdzis.

## Cenrādis

	<b>Jauda</b> Max. kW/apgr.min	<b>Cena</b> EUR iekļ. PVN 21%	<b>Līzings maksā mēnesī</b> 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 CB500 HORNET	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	7 250	96

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

## Tehniskie dati

2025 CB500 HORNET	
<b>Dzinējs</b>	
Tips	Šķidrumsdzinējs 4-taktu P-2
Kubatūra (cm <sup>3</sup> )	471cm <sup>3</sup>
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 66.8mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)

Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
<b>Transmisija</b>	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
<b>Izmēri (GxPxA)</b>	
Garums (mm)	2080mm
Platums (mm)	800mm
Augstums (mm)	1060mm
Riteņu bāze (mm)	1410mm
Sēdekļa augstums (mm)	785mm
Klīrenss (mm)	145mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	17,1L
CO2 izmeši (g/km)	80
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,5
<b>Balstiekārta</b>	
Priekšējā	Showa 41 mm SFF-BP USD dakšas
Aizmugurējā	Prolink Mono ar 5 pakāpju priekšslodzes regulēšanu, dabs tērauda pagrieziena kronšteins
<b>Riepas</b>	
Priekšējā	120/70-ZR17M/C (58W)
Aizmugurējā	160/60-ZR17M/C (69W)
<b>Bremzes</b>	
Priekšējā	Dubulto 296 mm x 4 mm disku ar Nissin radiālā stiprinājuma 4 virzuļu suportiem

Aizmugurējā

Viena 240 mm x 5 mm diska ar viena virzuļa suportu

## Rāmis

Dakšas leņķis

25,5°

102mm

Svars

188kg

*Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.*

## Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālrunis: +371 67114191