

HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE



2024 CBR1000RR-R Fireblade

Modeļa atjauninājumi:

CBR1000RR-R Fireblade sper milzīgu soli uz priekšu attīstībā, ar 1000 cm³ četrcilindru pusizciļņu zobraza dzinēju jaunā regulējumā, lai nodrošinātu vēl spēcīgāku paātrinājumu vidējā apgriezienu diapazonā, kā arī milzīgu augstākās klases jaudu. Cilindra galva, kompresijas pakāpe, vārstu laiki un atsperes ir pārskatītas; kloķvārpsta un klaņi ir vieglāki, un visiem pārneselementiem ir jaunas, īsākas attiecības. 2 motoru Throttle By Wire nodrošina precīzu kontroli un sajūtu pie zemākiem apgriezieniem, ja nepieciešams, ar lielāku dzinēja bremzēšanu. Alumīnija rombveida rāmim ir jauns, elastīgāks raksturs, lai uzlabotu stūrēšanas precizitāti un sākeri. Specifikācijās ietilpst arī no RC213V-S atvasināts pagriezienu kronšteins, sešu asu inerciālais mērītājs (IMU), 3 līmeņu Honda elektroniskais stūres amortizators (HESD), Showa 43 mm Big Piston dakša

(BPF), Balance Free Rear Cushion Light (BFRC-Lite) aizmugurējais amortizators un Nissin četru virzuļu priekšējie suporti. Jaunie spārni nodrošina piespiedējspēku, bet par 10% mazāku leņķa momentu pagriezienos. Arī braukšanas pozīcija ir pielāgota, lai braucējam būtu lielāka kontrole. Pilnkrāsu TFT ekrāns piedāvā intuitīvu braukšanas režīmu vadību un jaudas, dzinēja bremsēšanas, HSTC, Wheelie Control un starta režīma regulēšanu; visi iestatījumi ir pārskatīti, lai tie atbilstu jaunajai jaudas padevei un pārnesumiem. Pagriezienu izbraukšanas ABS tagad ir papildu RACE iestatījums. Viedā atslēga joprojām ir noslēdzošais elements.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 CBR1000RR-R FIREBLADE	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	23 290	285
2025 CBR1000RR-R FIREBLADE SP	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	27 525	337

Tehniskie dati

	2025 CBR1000RR-R FIREBLADE	2025 CBR1000RR-R FIREBLADE SP
Dzinējs		
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 16-vārstu DOHC R-4	
Kubatūra (cm3)	999,9cm3	
Diametrs x Gājiens (mm)	81 x 48,5mm	
Kompresijas pakāpe	13,6:1	
Max. Jauda kW/apgr.min	160kW/14,000min-1 (95/1/EC)	
Max griezes moments Nm/apgr.min	113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)	
Degvielas padeves sistēma	PGM-DSFI elektroniskā iesmidzināšana	
Starters	Elektriskais	

Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	Ķēdes
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2100mm
Platums (mm)	740mm
Augstums (mm)	1140mm
Riteņu bāze (mm)	1450mm
Sēdekļa augstums (mm)	830mm
Klīrenss (mm)	130mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	16,5L
CO2 izmeši (g/km)	155
Degvielas patēriņš (l/100km)	6,7
Riepas	
Priekšējā	120/70-ZR17M/C
Aizmugurējā	200/55-ZR17M/C
Rāmis	
Dakšas leņķis	23°56'
	100,8mm
Svars	200kg
Apgriešanās rādiuss	

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Jauna automašīna iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar

PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191