



HONDA CBR600RR



2024 CBR600RR

Honda supersporta leģenda atgriežas Eiropā ar 599 cm3 četru cilindru vienrindas dzinēju, kas ražo 89 kW pie 14 250 apgr./min un kam ir palīgsajūgs/slidošais sajūgs un standarta komplektācijā ātrās pārslēgšanas slēdzis.

Elektronikas komplektā, kas aizgūts no RC213V-S un CBR1000RR-R Fireblade, ietilpst Throttle By Wire droseles vadība, 9 līmeņu Honda selektīvā griezes kontrole (HSTC), Wheelie Control un aizmugures pacēluma kontrole.

Darbības centrā ir un visas sistēmas, tostarp pagriezienu ABS, pārvalda 6 asu inerciālais mērītājs (IMU), kas ir arī tā brālim CBR1000RR-R Fireblade. Tam ir 3 noklusējuma braukšanas režīmi, kā arī 2 lietotāja režīmi dzinēja jaudas, dzinēja bremzēšanas, HSTC un Wheelie Control regulēšanai.

Šasija sastāv no dubulta alumīnija rāmja, alumīnija pagrieziena kronšteina, 41 mm Showa Big Piston USD priekšējās dakšas un Unit Pro-Link Showa aizmugurējā amortizatora. Četru virzuļu radiālā stiprinājuma priekšējie suporti nodrošina bremzēšanas jaudu un Honda elektroniskā stūres amortizatora (HESD) papildu stabilitāti.

Pilnkrāsu TFT ekrāns ietver ielas, trases un mehānisko režīmus. Ir pieejams arī pārslēgšanās uz augstāku pārnesumu indikators un apla taimeris. Honda straujas bremzēšanas uzmanības signāls (ESS) un Honda aizdedzes drošības sistēma (HISS) ir iekļauti specifikācijā.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 CBR600RR	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)	12 350	151

Tehniskie dati

Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzesē 4-taktu 16-vārstu DOHC R-4
Kubatūra (cm3)	599cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 42,5mm
Kompresijas pakāpe	11,6: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	89kW/14,250min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	63Nm/11,500min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektriskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2030mm
Platums (mm)	685mm
Augstums (mm)	1140mm
Riteņu bāze (mm)	1370mm
Sēdekļa augstums (mm)	820mm
Klīrenss (mm)	125mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	18L
CO2 izmeši (g/km)	128
Degvielas patēriņš (l/100km)	5,5
Riepas	
Priekšējā	120/70-ZR17M/C (58W) DUNLOP Roadsports2

Aizmugurējā	180/55-ZR17M/C (73W) DUNLOP Roadsports2
Rāmis	
Dakšas leņķis	24,06°
	100mm
Svars	193kg

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191