

HONDA CL500



CL500 ABS

Honda jaunais CL500 rada bagātīgu retro gaisotni, iedvesmojoties no oriģinālajiem 60. un 70. gadu CL. Izmantojot ar A2 kategoriju saderīgo Honda CB500 sērijas divu cilindru dzinēju, tas efektīvi izmanto jaunu tērauda cauruļu rombveida konstrukcijas rāmi, gara gājiena piekari un 19/17 collu priekšējo/aizmugurējo riteņu kombināciju. Tas ir dzimis gatavs ne tikai pilsētas satiksmes grūtībām, bet arī viegliem bezceļiem. Skatienus piesaistošais stils ir bagāts ar tādām detaļām kā noapaļota degvielas tvertne, ceļgalu paliktņi, gumijas dakšu uznavas un augšupvērsti divu izeju izplūdes trokšņa slāpētājs ar urbtu siltuma vairogu. Viss apgaismojums ir LED, panelī – negatīvs LCD displejs, kā arī četru mūsdienīgas krāsu iespējas liek CL500 vēl vairāk izcelties no pūļa.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzings maksā mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 CL500	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)	7 250	96

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Tehniskie dati

2025 CL500	
Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzinējs 4-taktu P-2
Kubatūra (cm ³)	471cm ³
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 66.8mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	43,4Nm/6,250min-1 (95/1/EC)

Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2175mm
Platums (mm)	831mm
Augstums (mm)	1135mm
Riteņu bāze (mm)	1485mm
Sēdekļa augstums (mm)	790mm
Klīrenss (mm)	155mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	12L
CO2 izmeši (g/km)	84
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,6
Balstiekārta	
Priekšējā	Teleskopiskā 41mm augšupvērsta dakša, 150 mm gājiens
Aizmugurējā	Dubultais amortizators ar 45 mm apaļas caurules šūpošanās sviru, 5 pakāpju priekšslodzes regulēšana
Diski	
Priekšējā	Liets alumīnija
Aizmugurējā	Liets alumīnija
Riepas	
Priekšējā	110/80R19M/C 59H

Aizmugurējā

150/70R17M/C 69H

Bremzes

Priekšējā

Viens 310 mm peldošais disks, 2 virzuļu suporti

Aizmugurējā

Viens 240 mm disks, 1 virzuļa suports

Rāmis

Dakšas leņķis

27°

108mm

Svars

192kg

Apgriešanās rādiuss

2,6m

Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191