

HONDA CRF125FB



Jaunais CRF125FB

"Jaunais CRF125F modelis bērniem ir lielisks ievads motobraukšanā, kas ātri attīsta prasmes un kontroli pār motociklu, kas ir ļoti noderīga turpmākajā dzīvē sacensībās vai arī ārpus trases.

CRF125F modelis ne tikai sniedz lielākas ietilpības degvielas tvertni - tā ar gaisu dzesējams četrpārnesumu dzinējs ir īpaši pielāgots, lai nodrošinātu iesācējiem pietiekami draudzīgu, palielinātu griezes momentu arī pie zemiem apgriezieniem. Papildus tam, arī elektriskais starteris īpaši atvieglo dzīvi jaunam braucējam. Pilnīgi jauns rāmis, uzlabota piekare un bremzes rada uzlabotu sniegumu un sniedz pārlicinošu vadāmību un apstāšanos. Arī CRF450R modeļa augstākā līmeņa dizains nodrošina CRF125F modeļa korpusa stila līniju.

Pašos pamatos, CRF125F modelis ir būvēts tā, lai ietvertu visu, ko iesācēja līmeņa braucējs varētu vien sagaidīt, pirms tas turpina savu ceļojumu trasē. Tas ir izturīgs, pārlicinošs, viegli apkopjams un sniedz ļoti daudz Prieka.

"

Cenrādis



Jauda

Max. kW/apgr.min

Cena

EUR iekļ. PVN 21%

Līzinga maksa mēnesī

60 mēneši/10% pirmā iemaksa

CRF125FB

6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)

3 328

—

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Tehniskie dati

CRF125FB

Dzinējs

Tips

Gaisa dzeses 4-taktu OHC viencilindra

Kubatūra (cm³)

124,9cm³

Diametrs x Gājiens (mm)	52,4 x 57,9mm
Kompresijas pakāpe	9,0 : 1
Max. Jauda kW/apgr.min	6,6kW/7,000min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	10,2Nm/4,500min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	4-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	Kēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	1857mm
Platums (mm)	769mm
Augstums (mm)	1069mm
Riteņu bāze (mm)	1255mm
Sēdekļa augstums (mm)	785mm
Klīrenss (mm)	267mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	4,5L
Riepas	
Priekšējā	70/100 - 19 M/C 42M
Aizmugurējā	90/100 - 16 M/C 51M
Rāmis	
Dakšas leņķis	27° 30'
	94mm
Svars	90kg

Automobiļa specififikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191