

# HONDA NC750X



# 2024 NC750X

Honda degvielu taupošajam, daudzpusīgajam universālajam motociklam ir uzlabots dzinējs, šasija, stils un praktiskums.

Šķidrās dzesēšanas 750 cm<sup>3</sup> divkārsā paralēlā dzinēja maksimālā jauda palielināta līdz 43 kW, ar 600 apgriezieniem minūtē līdz sarkanajai līnijai. Svara samazināšana par 6 kg un īsākas attiecības pirmajiem trīs pārneseņiem vairo sportiskumu, to dara arī asākas dizaina līnijas un mazākas formas apšuvums.

Trīs noklusējuma (un viens lietotāja ieprogrammēts) braukšanas režīmi darbojas caur elektrisko droseli un ļauj braucējam pielāgot dzinēja raksturu un reakciju, katram režīmam ("Sports", "Lietus" un "Standarts") esot sasaistītam ar attiecīgo dubultā sajūga pārneseņkārbas pārneseņu shēmu.

NC750X slaveno praktiskumu vēl vairāk palielina unikālā centrālās uzglabāšanas nodalījuma tilpuma palielināšana līdz 23 litriem, jauns vējstikls, pilnkrāsu LCD mērinstrumentu panelis, USB pieslēgvietā un par 30 mm zemāks sēdekļis; Honda selektīvās griezes kontroles iestatījumi tagad piedāvā vēl labāku vadības līmeni, un ārkārtas apstāšanās signāli ir papildu funkcija, savukārt degvielas ekonomija joprojām ir pievilcīgi zema 28,3 km/l.

## Cenrādis



### Jauda

Max. kW/apgr.min

### Cena

EUR iekļ.PVN 21%

### Līzings maksā mēnesī

60 mēneši/10% pirmā iemaksa

2025 NC750X DCT

43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)

9 490

126

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

## Tehniskie dati

2025 NC750X DCT

### Dzinējs

Tips	Šķidrumsdzese 4-taktu 8-vārstu SOHC P-2
Kubatūra (cm <sup>3</sup> )	745cm <sup>3</sup>
Diametrs x Gājiens (mm)	77 x 80mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1
Max. Jauda kW/apgr.min	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
<b>Transmisija</b>	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi elektroniskā
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
<b>Izmēri (GxPxA)</b>	
Garums (mm)	2210mm
Platums (mm)	846mm
Augstums (mm)	1330mm
Riteņu bāze (mm)	1535mm
Sēdekļa augstums (mm)	800mm
Klīrenss (mm)	145mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	14,1L
CO2 izmeši (g/km)	81
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,5
<b>Riepas</b>	
Priekšējā	120/70-ZR17M/C (58W)
Aizmugurējā	160/60-ZR17M/C (69W)

## Rāmis

---

Dakšas leņķis

27°

110mm

Svars

224kg

---

*Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.*

## Kontakti

**SIA H33**

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191