

HONDA NX500



2024 NX500

Honda A2 kategorijai atbilstošais mini piedzīvojumu meklētājs 24GM iegūst jaunu nosaukumu un vēl izturīgāku stilu. NX nozīmē “Jaunais X-over”, un jaunais NX500 ir tieši tas. Jautrs uz līkumotas šosejas, jautrs uz grants takas un gatavs veikt garu distanci, tā vispusīgās īpašības pastiprina iespaidīgi piedzīvojumu stila atjauninājumi.

471 cm3 dzinēja jauda un grieze paliek nemainīgi – 35 kW un 43 Nm, savukārt ECU atjauninājumi uzlabo paātrinājuma sajūtu, un Honda selektīvā griezes kontrole tagad ietilpst standarta aprīkojumā. Jaunie diski ietaupa 1,5 kg neatsperoto svaru, un tiem ir pārskatīti iestatījumi 41 mm Showa SFF-BP USD dakšai un aizmugurējam amortizatoram. Priekšā dubultos diskus darbina četru virzuļu suporti. Pilnīgi jauns LED priekšējais lukturis nodrošina labāku redzamību naktī, savukārt jaunais 5 collu TFT ekrāns piedāvā Honda RoadSync viedtālruna savienojumu, ko darbina vienkāršots un izgaismots četrvirzienu pārslēgšanas slēdzis.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 NX500	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	7 450	99

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Tehniskie dati

2025 NX500	
Dzinējs	
Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu P-2
Kubatūra (cm3)	471cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	67 x 66.8mm
Kompresijas pakāpe	10.7: 1

Max. Jauda kW/apgr.min	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max griezes moments Nm/apgr.min	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā iesmidzināšana
Starters	Elektroniskā
Transmisija	
Pārnesumkārbā	6-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	O-ring ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2155
Platums (mm)	830
Augstums (mm)	1410(1445 high screen)
Riteņu bāze (mm)	1445
Sēdekļa augstums (mm)	830
Klīrenss (mm)	180
Degvielas tvertnes tilpums (l)	17,5
CO2 izmeši (g/km)	82
Degvielas patēriņš (l/100km)	3,6
Balstiekārta	
Priekšējā	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Aizmugurējā	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Riepas	
Priekšējā	110/80-R19M/C (58W)
Aizmugurējā	160/60-R17M/C (69W)
Bremzes	

Priekšējā	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers
Aizmugurējā	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper
Rāmis	
Dakšas leņķis	27,5°
	108mm
Svars	196kg
Apgriešanās rādiuss	2,4m

Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191