



HONDA Redmoto CRF250RX Enduro



Redmoto CRF250RX Enduro

Pieskaņojoties flagmanim CRF450R, 20YM CRF250R ir saņēmis šasijas un dzinēja uzlabojumus, gan paaugstinot veiktspēju, gan uzlabojot vadāmību.

Dzinējam veiktās izmaiņas attiecīgi par 4% un 8% palielinājušas maksimālo jaudu un griezi, vienlaikus uzlabojot tik svarīgo griezi pie zemiem un vidējiem dzinēja apgriezieniem, bet uzlabotā cilindru galvu un virzuļu konstrukcija, kā arī optimizētie ieplūdes un izplūdes porti ļauj maksimāli izmantot jaunās kameras profilus. Ieviesta pārskatīta 2. pārnese attiecībā, lai pilnībā izmantotu paaugstināto jaudu, bet 3. un 4. pārnese tagad apveltīti ar zemas berzes pārklājumu vienmērīgākai pārslēgšanai. Noslēdzot dzinēju uzlabojumus, CRF250R saņēmis jaunas degvielas iesmidzināšanas shēmas, balstoties uz 450R sniegtajām mācībām, vēl precīzākai jaudai atkarībā no izvēlēta pārnese.

Rāmja un dakšas svara samazinājums uzlabo šasijas elastīgumu; apvienojumā ar uzlaboto dakšas stingrību rezultāts ir pilnveidota stabilitāte un precīzāka gaita. Ir veiktas izmaiņas piekarē, uzlabojot amortizāciju nelielā ātrumā.

CRF250R tagad ir pieejams ar jaunām aizmugurējo bremžu uzlikām, kas tika speciāli izstrādātas, lai uzlabotu to ilgmūžību un veiktspēju un novērstu nepieciešamību pēc aizmugurējo disku vāka. 2020. gada motocikls ir pieejams ar jaunu grafiku.

Cenrādis

	Jauda Max. kW/apgr.min	Cena EUR iekļ.PVN 21%	Līzinga maksa mēnesī 60 mēneši/10% pirmā iemaksa
2025 Redmoto CRF250RX Enduro	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	11 040	135
2025 Redmoto CRF250RX Enduro Special	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	12 460	152

Tehniskie dati

	2025 Redmoto CRF250RX Enduro	2025 Redmoto CRF250RX Enduro Special
Dzinējs		

Tips	Šķidrumsdzeses 4-taktu 4-vārstu DOHC viencilindra
Kubatūra (cm3)	249,4 cm3
Diametrs x Gājiens (mm)	79 x 50,9mm
Kompresijas pakāpe	13,9: 1
Degvielas padeves sistēma	PGM-FI elektroniskā degvielas iesmidzināšana
Starters	Elektriskais
Transmisija	
Pārnesumkārbā	5-pārnesumi
Piedziņa / Galvenais pārnesums	#520 ķēde
Izmēri (GxPxA)	
Garums (mm)	2181mm
Platums (mm)	827mm
Augstums (mm)	1260mm
Riteņu bāze (mm)	1486mm
Sēdekļa augstums (mm)	957mm
Klīrenss (mm)	327mm
Degvielas tvertnes tilpums (l)	7,3L
Riepas	
Priekšējā	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme
Aizmugurējā	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme
Bremzes	
Priekšējā	260mm
Aizmugurējā	240mm
Rāmis	

Dakšas leņķis	27°18'
	116mm
Svars	111kg

Automobiļa specifiskācija, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

** Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.*

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. NCG Import Baltics OŪ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Cenas norādītas ar PVN.

Kontakti

SIA H33

Rīga

Dārziema ielā 121 Rīga, LV-1073

info@honda-moto.lv

tālr. +371 67114191